



Электрические и твердотопливные отопительные котлы, Электроводонагреватели ЭВАН evan NIBE Россия

Электрокотлы ЭВАН серии ЭПО "Стандарт - Эконом"

гарантия - 18 месяцев



Электрический котел ЭВАН серии ЭПО "Стандарт-Эконом" - Однофланцевые котлы, имеют одну емкость нагрева с расположенными в ней фланцем с ТЭНами, входным и выходным патрубками, рабочим датчиком и аварийным термовыключателем с самовозвратом. Требуемая температура теплоносителя в котле устанавливается встроенным термостатом путем плавной регулировки от 30 до 85 градусов. Кроме того, котлы имеют возможность подключения внешнего термостата, при помощи которого можно регулировать температуру воздуха в помещении. В качестве внешнего термостата может быть использован модуль дистанционного управления котлом GSM-Climate (кроме ЭПО-2,5), который позволяет регулировать температуру в помещении на расстоянии, управлять работой котла и контролировать его исправность.

Тип (модель) электрокотла	Мощность электрокотла, кВт	Упит., В	Отаплив. площадь при h=2,7м	Номин. ток защиты, А	Сечение медного провода, кв.мм	Мощность ступени, кВт 1/3-х ступ.пульт	Габаритные размеры, мм / Подключение	Цена
ЭПО-2,5	2,5	220	25	16	1,5	2,5	565x270x175 / 1 1/4" HP	7 800р.
ЭПО-4	4		40	31,5	4	4		9 360р.
ЭПО-6	6		60	40	4	6		11 460р.
ЭПО-7,5	7,5	220/380	75	40/3x16	6/2,5	7,5/2,5		13 550р.
ЭПО-9,45	9,45		95	43/3x18	6/2,5	9,45/3,15		14 880р.
ЭПО-12	12		120	25	4	12/4		15 770р.
ЭПО-15	15	380	150	31,5	4	15/5		18 220р.
ЭПО-18	18		180	40	6	18/6		19 530р.
ЭПО-24	24		240	50	10	24/8		21 990р.
ЭПО-30	30		300	63,5	10	30/10		28 880р.



Электрокотлы ЭВАН серии ЭВАН С1 "Стандарт"

гарантия - 18 месяцев

Электрический котел ЭВАН серии ЭВАН С1 "Стандарт" - Моноблок, плавная регулировка температуры теплоносителя, возможность подключения выносного датчика по воздуху и насоса.

Тип (модель) электрокотла	Мощность электрокотла, кВт	Упит., В	Отаплив. площадь при h=2,7м	Номин. ток защиты, А	Сечение провода медн., кв.мм.	Кол-во блоков ТЭН/ТЭНов/ Мощн-ть	Габаритные размеры, мм / Подключение	Цена
ЭВАН С1-3	3	220	30	27	4	1/1/3	650x250x180 / 1 1/4" BP	9 640р.
ЭВАН С1-5	5		50	31,5		1/1/5		12 400р.
ЭВАН С1-6	6		60	40		1/1/6		14 300р.
ЭВАН С1-7,5	7,5	220/380	75	40/3x16	6/2,5	1/3/2,5		16 200р.
ЭВАН С1-9	9,45		95	25	6/2,5	1/3/3		17 990р.
ЭВАН С1-12	12		120	25	4	1/3/4		20 980р.
ЭВАН С1-15	15	150	31,5	1/3/5		22 700р.		
ЭВАН С1-18	18	380	180	40	6	2/3/3		24 300р.
ЭВАН С1-24	24		240	50		2/3/4		26 900р.
ЭВАН С1-30	30		300	63,5		10		2/3/5



Электрокотлы ЭВАН серии WARMOS-IV "Комфорт"

гарантия - 24 месяца

Электрический котел ЭВАН серии WARMOS-IV класса "Комфорт" работает в диапазоне температуры теплоносителя от +5 до +85°C, поэтому может использоваться в режимах: "Тёплый пол" +20...50гр.С и "Антизамерзание" +5...15гр.С. Панель управления синдикацией: Ступени мощности, Температура теплоносителя, Аварийные коды. Котел устойчив к перепадам напряжения в сети до 160 В, и до 260 В. WARMOS-IV обладает всеми достоинствами, характерными для других моделей электрокотлов ЭВАН: возможностью использовать воду и незамерзающие жидкости в качестве теплоносителя, опцией временной задержки включения и выключения ступеней мощности, надежными ТЭНами из нерж.стали производства Vascker с ротацией их при каждом включении.

Тип (модель) электрокотла Мощность, кВт	Упит., В	Отаплив. площадь при h=2,7м	Мощность ступеней, кВт	Цена	Габаритные размеры, мм / Подключение 1 1/4" BP
WARMOS-IV 3,75 кВт	220	37,5	1,25/2,5/3,75	16 420р.	590x305x160
WARMOS-IV 5 кВт		47	1,7/3,4/5,1	17 200р.	
WARMOS-IV 6 кВт		50	2/4/6	18 250р.	
WARMOS-IV 7,5 кВт	220/380	75	2,5/5/7,5	19 880р.	595x373x232
WARMOS-IV 9,45 кВт	380	95	3,15/6,3/9,45	21 200р.	
WARMOS-IV 12 кВт		120	4/8/12	27 250р.	
WARMOS-IV 15 кВт		150	5/10/15	27 770р.	
WARMOS-IV 18 кВт		180	6/12/18	28 800р.	
WARMOS-IV 21 кВт		210	7/14/21	29 440р.	
WARMOS-IV 24 кВт		240	8/16/24	30 560р.	
WARMOS-IV 30 кВт		300	10/20/30	36 960р.	





Электрические котлы ЭВАН evan серии Warmos-M, Warmos RX "Комфорт", Warmos QX "Люкс" NIBE Россия

Электрокотлы ЭВАН серии WARMOS-M "Комфорт" гарантия - 24 месяца

Электрический котел ЭВАН серии WARMOS-M класс «Комфорт» имеет улучшенные эксплуатационные характеристики, а также расширенную комплектацию. Энергоэффективность прибора достигается за счет теплоизоляции корпуса котла снижающего теплопотери. Двух- или трехступенчатое изменение мощности, а также временная задержка включения / отключения ступеней позволяет более гибко распределять нагрузку на сеть. Встроенный термостат 30...85 гр.С. Предусмотрена возможность подключения внешнего комнатного термостата. В качестве внешнего термостата может быть использован модуль дистанционного управления котлом GSM-Climate, который позволяет регулировать температуру в помещении на расстоянии, управлять работой котла и контролировать его исправность.

С точки зрения безопасности WARMOS-M помимо стандартных термовыключателей, защищающих от перегрева, имеет датчик давления, который сигнализирует о снижении рабочего давления, а также реле протока, которое отслеживает наличие циркуляции теплоносителя в системе отопления. Кроме усиленной безопасности Warmos-M имеет расширенную комплектацию: в состав прибора входит циркуляционный насос – обязательный элемент отопительной системы, а также термоманометр, позволяющий визуально отслеживать температуру и давление.

Модели Warmos-M имеют увеличенный срок службы, что достигается за счет ротации ТЭНов - их попеременного включения при работе котла на неполной мощности. ТЭНы котла WARMOS-M, как и всех без исключения электрокотлов ЭВАН, сделаны из нержавеющей стали.

Тип (модель) электрокотла Мощность электро-котла, кВт	Упит., В	Отаплив. площадь при h=2,7м	Номин. ток защиты, А	Сечение провода медн., кв.мм.	Мощность ступеней, кВт	Габаритные размеры, мм / Подключение 1 1/4" ВР	Цена
WARMOS-M 7,5 кВт	220/380	75	40/16	6/2,5	2,5/2,5/2,5	635x380x245	26 780р.
WARMOS-M 9,45 кВт	380	95	25	2,5	3,1/3,1/3,1		27 770р.
WARMOS-M 12 кВт		120	25	4	4/4/4		33 330р.
WARMOS-M 15 кВт		150	32	4	5/5/5		35 890р.
WARMOS-M 18 кВт		180	40	6	6/6/6		36 600р.
WARMOS-M 21 кВт		210	45	8	7/7/7		37 200р.
WARMOS-M 24 кВт		240	50	10	8/8/8		37 770р.
WARMOS-M 30 кВт		300	64	10	10/10/10		44 660р.



Электрокотлы ЭВАН серии WARMOS RX "Комфорт" гарантия - 24 месяца

Электрический котел ЭВАН серия WARMOS RX класс "Комфорт" - Моноблок, плавная регулировка температуры теплоносителя, **встроенный циркуляционный насос**, возможность подключения выносного датчика регулирования температуры воздуха в помещении, **укомплектован датчиком давления** (для исключения работы котла без теплоносителя) и термоманометром.

Тип (модель) электрокотла	Мощность электро-котла, кВт	Упит., В	Отаплив. площадь при h=2,7м	Номин. ток защиты, А	Сечение провода медн., кв.мм.	Колич-во ступеней мощности	Габаритные размеры, мм / Подключение 1 1/4" ВР	Цена	
RX-3,75	3,75	220	37	27	4	5	640x380x245	25 660р.	
RX-4,7	4,7		47	30	4			26 950р.	
RX-6	6		60	40	4			28 850р.	
RX-7,5	7,5	220/380	75	40/16	6/2,5			29 650р.	
RX-9,45	9,45		95	25	2,5			31 330р.	
RX-12	12		380	120	25			4	36 640р.
RX-15	15			150	31,5				38 550р.
RX-18	18			180	40			6	41 200р.
RX-21	21			210	45				42 640р.
RX-24	24			240	50				10
RX-30	30	300	63,5	47 880р.					



Электрокотлы ЭВАН серии EXPERT «Люкс»

Комплектность Эван EXPERT : циркуляционный насос, расширительный бак – 12л, группа безопасности, воздухоотводчик, термометр, манометр. Размер, мм, ШхВхГ, 420х775х300. Pраб=0, 1-0,3МПа.

Тип (модель) электрокотла-Мощность, кВт	Цена	Отапливаемая площадь, м² при
Эван EXPERT 7,5 220/380В	47 360р.	75
Эван EXPERT 9 380В	48 300р.	90
Эван EXPERT 12 380В	46 780р.	120
Эван EXPERT 15 380В	51 100р.	150
Эван EXPERT 18 380В	52 300р.	180
Эван EXPERT 22,5 380В	53 990р.	230
Эван EXPERT 27 380В	55 880р.	270



Характеристики **Warmos EXPERT** : ТЭНы из нержавеющей стали, функция свободного ротарирования (перебора) используемых блоков ТЭН, плавный пуск и отключение работающих ступеней, цифровая и звуковая индикация режимов работы, программируемый датчик температуры воздуха в помещении, защита от короткого замыкания и перегрузки, контроль циркуляции и давления теплоносителя, система самодиагностики, режим периодической прокрутки насоса в режиме «Лето».



Электрические котлы ЭВАН evan серии UNIVERSAL "Комфорт", Твердотопливные котлы серии Warmos ТК и ТТ

Электрокотлы ЭВАН серии UNIVERSAL "Комфорт"

Электрический котел ЭВАН серии UNIVERSAL класс "Комфорт" оснащен автоматикой с погодозависимым алгоритмом, в котором регулирование нагрева теплоносителя происходит на основании температурных кривых на величине температуры наружного воздуха. Сигнал с выносного датчика, находящегося на улице, подается на контроллер. Тот анализирует полученные данные и определяет, какая температура теплоносителя должна быть в системе, чтобы обеспечить необходимые климатические параметры в помещении. Таким образом котел сам заблаговременно реагирует на изменения температуры за окном. В котле ЭВАН UNIVERSAL ТЭНы объединены в блоки, что повышает ремонтопригодность изделия. Аварийный самовозвратный датчик защищает котел от перегрева. Прибор в качестве теплоносителя может использовать и воду, и незамерзающие жидкости. Немаловажная для российских условий возможность работы при перепадах напряжений реализована во всех электроотопительных котлах ЭВАН. Для UNIVERSALa диапазон сохранения работоспособности составляет от 180 до 260В. Индикация кодов аварийных ситуаций облегчает сервисную диагностику котла.

Тип (модель) электрокотла Мощность электро-котла, кВт	Упит., В	Отаплив. площадь при h=2,7м	Ступени мощности, кВт	Габаритные размеры, мм	Цена
UNIVERSAL 36 кВт	380	320	7,5/9/16,5/19,5/27/28,5/36	615x400x250	74 300р.
UNIVERSAL 42 кВт		420	7,5/12/19,5/22,5/30/34,5/42		75 220р.
UNIVERSAL 48 кВт		480	9/12/21/27/36/39/48		75 990р.
UNIVERSAL 54 кВт		540	9/15/24/30/39/45/54		76 300р.
UNIVERSAL 60 кВт		600	15/15/30/30/45/45/60		76 980р.
UNIVERSAL 66 кВт		660	9/18/27/39/48/57/66		96 450р.
UNIVERSAL 72 кВт		720	9/21/30/42/51/63/72	765x450x250	96 980р.
UNIVERSAL 81 кВт		810	12/24/36/45/57/69/81		97 650р.
UNIVERSAL 90 кВт		900	9/29/38/52/61/81/90		98 200р.
UNIVERSAL 96 кВт		960	12/32/44/52/64/84/96		98 900р.
UNIVERSAL 105 кВт		1 050	15/30/45/60/75/90/105		99 790р.
UNIVERSAL 120 кВт		1 200	20/40/60/60/80/100/120		105 770р.



Твердотопливные стальные котлы ЭВАН серии Warmos ТК и ТТ

Стационарные напольные стальные отопительные котлы Warmos ТТ и ТК на дровах и угле, предназначенные для отопления жилых, бытовых, производственных, сельскохозяйственных и других помещений. Приборы можно применить совместно с другими видами отопления в качестве основного или резервного источника теплоснабжения.

Тип (модель) электрокотла- Мощность, кВт	Отапл. площадь, м2 при h=2,7м	Диапазон рег-ки темп-ры, гр.С	Ном. тепл. мощ-ть, кВт	Миним. тепл. мощ-ть, кВт	Номин. потребл. мощн-ть блока ТЭН, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Мак. длина дров, см	Макс. масса дров, кг	Цена
Warmos ТК-9	50	-	9	3,5	-	835x425x607	48	47	12	17 860р.
Warmos ТК-12	80	-	12	5	-	915x425x607	50		16	18 920р.
Warmos ТТ-18	120	-	18	6	-	1100x500x740	90	55	16	31 800р.
Warmos ТТ-18К		40-95			2		91			35 600р.
Warmos ТТ-25	180	-	25	8	-	1100x500x820	100		23	34 400р.
Warmos ТТ-25К		40-95			2		101			36 850р.



warmos TK



warmos TT



Электрические котлы ЭВАН evan серии ЭПО "Профессионал" NIBE Россия

Электрокотлы ЭВАН серии ЭПО "Профессионал"

гарантия - 18 месяцев



Электроотопительные котлы **ЭВАН** серии **ЭПО** класс "Профессионал" - Многофланцевые котлы ЭПО имеют одну емкость нагрева. Включение и выключение каждой ступени котлов мощность от 132 - 240 кВт происходит с автоматической задержкой 3 - 7сек., что позволяет избежать резкого изменения тока нагрузки в сети.

Характеристики электрокотлов ЭВАН серии ЭПО "Профессионал": Упит.=380В, Рраб.=2атм; Рисп.=5атм; количество теплоносителя в системе 25-35л/кВт; диапазон регулировки температуры теплоносителя 30-85грС; Тсрабатывания реле 87-92грС; КПД 93%; степень защиты от поражения током - I класс.

Тип (модель) электрокотла	Мощность электрокотла, кВт	Ступени мощн-ти, кВт	Отапл. площадь h=2,7м	Ном.ток защиты, А	Сечение провода медн., кв.мм.	Размер патрубка	Габариты пульт / котел, мм	Цена
---------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------	----------------------------	------

Двухфланцевые электрокотлы ЭПО

ЭПО-36А	36	18/18	360	63	10	1 1/4"	210x380x180 / 515x715x380	41 890р.
ЭПО-36Б	36	24/12	360	63	10			41 890р.
ЭПО-42А	42	30/12	420	80	16			43 630р.
ЭПО-42Б	42	24/18	420					43 630р.
ЭПО-48А	48	30/18	480	100	25			46 300р.
ЭПО-48Б	48	24/24	480					46 300р.
ЭПО-54	54	30/24	540	120	52 100р.			
ЭПО-60	60	30/30	600	120	52 100р.			



Трехфланцевые электрокотлы ЭПО

ЭПО-72А	72	30/30/12	720	140	35	1 1/4"	300x500x230 / 605x810x500	77 700р.
ЭПО-72Б	72	30/24/18	720	140				77 700р.
ЭПО-72В	72	24/24/24	720	140				77 700р.
ЭПО-84	84	30/30/24	840	160				83 200р.



Четырехфланцевые электрокотлы ЭПО

ЭПО-96А	96	30/30/18/18	960	200	70	1 1/4"	660x810x500 / 605x810x500	92 750р.
ЭПО-96Б	96	24/24/24/24	960					92 750р.
ЭПО-108А	108	30/30/30/18	1080	250				99 850р.
ЭПО-108Б	108	30/30/24/24	1080					99 850р.
ЭПО-120	120	30/30/30/30	1200					107 780р.



Пятифланцевые электрокотлы ЭПО

ЭПО-132	132	48/30/30/30	1320	250	95	2"	1055x615x325/77 5x1120x640	218 880р.
ЭПО-144	144	54/30/30/30	1440	400	120			231 300р.

Шестифланцевые электрокотлы ЭПО

ЭПО-156	156	48/48/30/30	1560	400	120	2"	305x620x1060/11 20x640x775	237 900р.
ЭПО-168	168	60/54/48/30	1680					246 100р.

Семи- и Восьми-фланцевые электрокотлы ЭПО

ЭПО-180	180	60/60/30/30	1800	400	150	2"	305x620x1060 / 1120x640x775	292 600р.
ЭПО-192	192	60/54/48/30	1920		304 800р.			
ЭПО-204	204	60/60/54/30	2040	630	185			328 600р.
ЭПО-216	216	60/60/48/48	2160		340 000р.			
ЭПО-228	228	60/60/60/48	2280	240				347 000р.
ЭПО-240	240	60/60/60/60	2400					355 600р.



Информацию по котлам мощностью 300 - 480 кВт предоставляем по запросу!



Электроводонагреватели проточные ЭВАН evan серии ЭПВН, В1 NIBE Россия

Проточные электроводонагреватели ЭВАН серии ЭПВН и В1 КПД-92%

Класс « **Стандарт-Эконом** » - это проточный водонагреватель **ЭВАН ЭПВН**, мэтр продуктовой линейки «ЭВАН», мощностью от 7,5 до 30 кВт. Водонагреватель ЭПВН способен производить от 3 до 12,5 литров горячей воды в минуту, что позволяет использовать его для обеспечения ГВС в частных домах, офисах, на небольших производствах, а также в учреждениях социальной сферы — детских садах, школах, больницах.

Класс « **Стандарт** » представлен моделью **ЭВАН В1** – это проточный водонагреватель с диапазоном мощности от 6 до 30 кВт со схожими с ЭВАН ЭПВН характеристиками. Однако ЭВАН В1 имеет некоторые отличия: закрытый металлический корпус, а также возможность плавной регулировки температуры воды от 30 до 75 °С.

Проточные водонагреватели ЭВАН ЭПВН и В1 оснащаются группой безопасности, включающей в себя предохранительный и обратный клапаны, а также аварийный термовыключатель.

Класс « **Профессионал** » - это специально разработанный для производства горячей воды в больших объемах проточный водонагреватель **ЭВАН ЭПВН 36-120**. Производительность этого прибора достигает 50 литров в минуту. В нагреватели ЭПВН мощностью 72 кВт и выше устанавливается по 2 аварийных термовыключателя.

Тип (модель) электроводонагревателя	Мощность, кВт	Упит., В	Производительность, л/ч	Присоединительные размеры	Сечение провода медн., кв.мм.	Вес, кг	Габариты, мм	Цена	
"Стандарт - Эконом" однофланцевые гарантия - 12 месяцев									
ЭПВН-7,5	7,5	220	180	1/2"	6	10	580x250x240	9 770р.	
ЭПВН-9,45	9,45		230		4		20	660x330x350	13 550р.
ЭПВН-12	12		300						15 020р.
ЭПВН-15	15		380						17 560р.
ЭПВН-18	18		450						22 700р.
ЭПВН-24	24		600						27 860р.
ЭПВН-30	30		750		10		660x330x370	33 220р.	
"Стандарт" гарантия - 18 месяцев									
ЭВАН В1 6	6	220	120	1/2"	6	20	645x250x180	12 500р.	
ЭВАН В1 7,5	7,5		180		13 780р.				
ЭВАН В1 9,45	9		230		16 600р.				
ЭВАН В1 12	12		300		18 590р.				
ЭВАН В1 15	15		380		24 890р.				
ЭВАН В1 18	18		450		27 650р.				
ЭВАН В1 24	24		600		31 990р.				
ЭВАН В1 30	30	750	10	25	38 200р.				
"Профессионал" двухфланцевые гарантия - 12 месяцев									
ЭПВН-36	36	380	900	1/2"	10	40	1120x520x525	50 990р.	
ЭПВН-42	42		1050		52 770р.				
ЭПВН-48	48		1200		56 900р.				
ЭПВН-54	54		1350		61 440р.				
ЭПВН-60	60		1500		25			66 440р.	

Рраб.=6атм.,
 Рпред.клапана=7,5атм.; Рмин. на входе - 0,5атм.; ΔТ вход/выход-35сС; Т срабатывания терморегулятора при скорости изменения Тводы на 0,5сС/мин. - 75сС; степень защиты от поражения эл.током - I класс; Рисп=12атм.



Информацию по электроводонагревателям мощностью 72 - 120 кВт (1800-3000л/ч) предоставляем по запросу!

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!




Медно-алюминиевые конвекторы встраиваемые в пол "внутрипольные радиаторы" с естественной и принудительной конвекцией.

GOLFSTREAM гольфстрим
Фасадные конвекторы, Конвектор-скамья



Стальные конвекторы **NOVOTERM** НовоТерм
Медно-алюминиевые конвекторы с терморегуляторами **ИЗОТЕРМ isotherm, EcoTerm ЭкоТерм, CORALL Коралл**



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL, ATOLL Pro, RODOS**



Классические медно-алюминиевые конвекторы **ИзоТерм М**



Тепловые электро-водяные воздушные завесы **DEFENDER, ТЕПЛОМАН** и воздушонагреватели **VOLCANO**



Фильтры, Картриджи, Водоподготовка, УФ-обеззараживатели, Баллоны, Управляющие клапаны, Реагенты, Засыпки



Полипропиленовые трубопроводы **Wavin ЕКОPLASTIK**



Металлопластиковые системы и запорно-регулирующая арматура **VALTEC, VALSIR MIXAL**

Сантехнический инструмент **REMS, BRINKO**



Настенные и напольные котлы, бойлеры, горелки **BOSCH, DRAZICE, ACV, BUDERUS, LAMBORGHINI, PROTHERM**



Дымоходы **SCHIEDEL**



Солнечные водонагреватели (коллекторы) **BOSCH, SAPUN, ЯSOLAR**



Электронные стабилизаторы напряжения **PROGRESS, LIDER**



БиоСептики **ЕвроБион**
Жируловители **EvoStok**



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы **VENTS, CATA**



Бассейновое оборудование и комплектующие. Химия для ухода за водой бассейнов **BAYROL**.

АКВАМАСТЕР гк г.Краснодар, ул. Колхозная, 53/2 www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru
КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПИА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ. ГОРЕЛКИ.
ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАСЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.
Розница: +7 (861) 279-04-00, моб. мегафон +7 928 660-01-86, ОПТ: +7 (861) 279-10-01, моб. mts +7 988 602-60-48