



**АВТОВОЗДУШНИКИ, ДЕАЭРАТОРЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ, ГРУППЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛОВ FAR фар Италия**

10.2020г.



**Автоматический клапан для выпуска воздуха GAISER-mini латунный, прямой, давление 10бар, температура 110 град, допустимый перепад давления 4 бар, высота 43 мм.**

Код	Размер	Цена
Латунный		
FA 2040 38	3/8"	718р.
FA 2040 12	1/2"	689р.
Хромированный		
FA 2043 38	3/8"	807р.
FA 2043 12	1/2"	838р.



**Автоматический клапан для выпуска воздуха GAISER-mini латунный с обратным клапаном, давление 10бар, температура 110 град**

Код	Размер	Цена
Латунный		
FA 2041 38	3/8"	868р.
FA 2041 12	1/2"	1 001р.
Хромированный		
FA 2044 38	3/8"	920р.
FA 2044 12	1/2"	1 015р.



**Воздухоотводчик для систем отопления, работающих под давлением до 10 бар, температурой до 160 гр.С, допустимый перепад давления 4 бар, высота 43 мм**

Код	Размер	Цена
Латунный		
FA 2068 12	1/2"	5 263р.



new

**Воздухоотводчик для систем отопления, работающих под давлением до 10 бар, температура 110 град, допустимый перепад давления 5 бар, высота 43 мм**

Код	Размер	Цена
Латунный		
FA 2065 12	1/2"	4 663р.



new

**Автоматический воздухоотводчик прямой латунный никелированный, Номинальное давление 10 бар, Макс.дифференциальное давление 4 бар, Макс.рабочая температура 110 °С, Поплавок полипропилен, Присоединение наружная резьба 1/2" HP**

Код	Размер	Цена
FA 2050 12	1/2"	644р.
FA 2050 34	3/4"	754р.



**Автоматический воздухоотводчик угловой латунный никелированный, Номинальное давление 10 бар, Макс.дифференциальное давление 4 бар, Макс.рабочая температура 110 °С, Поплавок: полипропилен, Присоединение наружная резьба 1/2" HP**

Код	Размер	Цена
FA 2060 12	1/2"	681р.
FA 2060 34	3/4"	815р.



**Деаэратор для систем отопления, Соединение 1/2" в нижней части с заглушкой, Воздухоотводчик с боковым выпуском воздуха, Номинальное давление 10 бар, Макс. рабочая температура 110°С**

Код	Размер	Цена
FA 2250 34	3/4"	9 737р.
FA 2250 1	1"	10 250р.
FA 2250 114	1 1/4"	11 371р.
FA 2250 112	1 1/2"	12 568р.
FA 2250 2	2"	13 889р.



**Перепускной клапан для ГВС, угловой, Диапазон срабатывания 0,1-0,6 бар, Присоединение 3/4" HP-ВР**

Код	Размер	Цена
FA 2020 34	3/4"	5 459р.



**Перепускной клапан для ГВС, прямой, Диапазон срабатывания 0,1-0,6 бар, Присоединение 3/4" HP-ВР**

Код	Размер	Цена
FA 2021 34	3/4"	6 416р.



**Предохранительный автоматический клапан, латунный, Максимальная рабочая температура + 115°С**

Код	Размер	Давление	Цена
ВР-ВР			
FA2005 121215	1/2"	1,5 бар	1 076р.
FA2005 121230	1/2"	3 бар	1 076р.
FA2005 121260	1/2"	6 бар	1 076р.
FA2005 121270	1/2"	7 бар	1 076р.
FA2005 121280	1/2"	8 бар	1 076р.
FA2005 343430	3/4"	3 бар	1 358р.
FA2005 343460	3/4"	6 бар	1 358р.
FA2005 343470	3/4"	7 бар	1 358р.
FA2005 343480	3/4"	8 бар	1 358р.
ВР-HP			
FA2004 121215	1/2"	1,5 бар	1 087р.
FA2004 121230	1/2"	3 бар	1 087р.
FA2004 121260	1/2"	6 бар	1 087р.
FA2004 121270	1/2"	7 бар	1 087р.
FA2004 121280	1/2"	8 бар	1 087р.



**Группа безопасности котла 3бар, T=-30...+120°С**

Код	Размер	Цена
FA 2115 10	1"	5 050р.



**Группа безопасности котла 3бар, T=-30...+120°С**

Код	Размер	Цена
FA 2112	1"	5 315р.



**Компенсатор гидроударов во внутренних системах водоснабжения для защиты водоразборной арматуры и бытовой техники от внезапного повышения давления Номин.давление 10 бар, Макс.давление гидроудара 50 бар, Макс.температура 100° С,**

Код	Размер	Цена
FA 2895 12	1/2"	2 690р.



лист 1 из 3



**ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ ПОДПИТКИ, РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ FAR фар Италия**

**Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR BP-BP**, Диапазон регулирования температуры: **+30°C ÷ +70°C**, Максимальное дифференцированное давление 3 бар, Тмакс=+95°C, Рмакс=10бар

Код	Размер	Kv . м3/ч	Цена
FA 3950 12	1/2"	1,60	7 348р.
FA 3950 34	3/4"	1,70	8 189р.
FA 3950 10	1"	3,20	8 755р.



**Хромированный термостатический смеситель SOLAR-FAR BP-BP**, Диапазон регулирования температуры **+30°C ÷ +70°C**, Максимальное дифференцированное давление 3 бар, Тмакс=+120°C, Рмакс=10бар

Код	Размер	Kv . м3/ч	Цена
FA 3953 12	1/2"	1,60	7 914р.
FA 3953 34	3/4"	1,70	8 519р.
FA 3953 10	1"	3,20	9 115р.



**Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR HP-HP**, Диапазон регулирования температуры: **+20°C ÷ +55°C**, Максимальное дифференцированное давление 3 бар, Тмакс=+95°C, Рмакс=10бар

Код	Размер	Kv . м3/ч	Цена
FA 3957 34	3/4"	2,60	6 950р.
FA 3957 1	1"	3,60	7 143р.



**Хромированный термостатический смеситель SOLAR-FAR HP-HP**, Диапазон регулирования температуры **+30°C ÷ +70°C**, Максимальное дифференцированное давление 3 бар, Тмакс=+120°C, Рмакс=10бар

Код	Размер	Kv . м3/ч	Цена
FA 3954 34	3/4"	2,60	8 737р.
FA 3954 1	1"	3,60	8 895р.



**Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR НГ-НГ**, Диапазон регулирования температуры: **+20°C ÷ +55°C**, Максимальное дифференцированное давление 3 бар, Тмакс=+95°C, Рмакс=10бар

Код	Размер	Kv . м3/ч	Цена
FA 3956 12	1/2"	2,20	7 697р.
FA 3956 34	3/4"	2,60	9 018р.
FA 3956 1	1"	3,60	9 477р.
FA 3956 114	1" 1/4"		41 457р.
FA 3956 112	1" 1/2"		61 235р.



**Хромированный термостатический смеситель SOLAR-FAR НГ-НГ**, Диапазон регулирования температуры **+30°C ÷ +70°C**, Максимальное дифференцированное давление 3 бар, Тмакс=+120°C, Рмакс=10бар

Код	Размер	Kv . м3/ч	Цена
FA 3955 12	1/2"	2,20	9 016р.
FA 3955 34	3/4"	2,60	10 515р.
FA 3955 1	1"	3,60	10 917р.
FA 3955 114	1 1/4"		49 797р.
FA 3955 112	1 1/2"		67 418р.



**Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR с накладной гайкой 1 1/2"**, Диапазон регулирования температуры **+20°C ÷ +55°C**, Максимальное дифференцированное давление 3 бар, Тмакс=+95°C, Рмакс=10бар

Код	Размер	Kv . м3/ч	Цена
FA 3951 10	1"	3,00	11 656р.



**Латунный термостатический смеситель TERMO-FAR**, Диапазон регулирования температуры: **+18°C ÷ +55°C**, Присоединение: наружная резьба - накладная гайка 1 1/2" (подвод холодной воды можно изменить, переставив заглушку на противоположный патрубок)

Код	Размер	Kv . м3/ч	Цена
FA 3958 1RU	1"	2,90	11 614р.



**Автоматический редуктор подпитки с визуализацией настраиваемого давления на выходе, без манометра**, Рабочая температура +5°C ÷ +95°C, Максимальное рабочее давление на входе 10 бар, Регулируемое редуцированное давление 0.5 - 4 бар

Код	Размер	Цена
FA 2105 12	1/2"	4 072р.



**Автоматический редуктор подпитки с визуализацией настраиваемого давления на выходе, с манометром**, Рабочая температура +5°C ÷ +95°C, Максимальное рабочее давление на входе 10 бар, Регулируемое редуцированное давление 0.5 - 4 бар

Код	Размер	Цена
FA 2106 12	1/2"	4 708р.



**Хромированный автоматический редуктор давления HP-BP без манометра**, Диапазон измерения манометра 0 - 6 бар

Код	Размер	Цена
FA 2100 12	1/2"	3 578р.



**Хромированный автоматический редуктор давления HP-BP с манометром**, Диапазон измерения манометра 0 - 6 бар

Код	Размер	Цена
FA 2110 12	1/2"	3 877р.





**РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ, ФИЛЬТРЫ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ FAR фар Италия**

**Хромированный редуктор давления НР-НР без манометра**, Регулируемое редуцирующее давление **1 - 6 бар**, Максимальное рабочее давление на входе 25 бар, Диапазон рабочей температуры +5°C ÷ +75°C, Рабочая среда вода, сжатый воздух

Код	Размер	Цена
FA 2810 12	1/2"	8 139р.
FA 2810 34	3/4"	9 674р.
FA 2810 1	1"	14 380р.
FA 2810 114	1 1/4"	18 880р.



**Хромированный редуктор давления НР-НР с манометром**, Регулируемое редуцирующее давление **1 - 6 бар**, Максимальное рабочее давление на входе 25 бар, Диапазон рабочей температуры +5°C ÷ +75°C, Рабочая среда вода, сжатый воздух

Код	Размер	Цена
FA 2815 12	1/2"	9 103р.
FA 2815 34	3/4"	10 638р.
FA 2815 1	1"	15 345р.
FA 2815 114	1 1/4"	20 222р.



**Хромированный фильтр НР-ВР с манометром**, Размер фильтрующей сетки 300 мкм, Диапазон измерения манометров 0 - 25 бар, Рабочее давление 25 бар, Максимальная рабочая температура +95°C

Код	Размер	Цена
FA 3946 12	1/2"	5 527р.

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

Код	Размер	Цена
FA 3946 12100	1/2"	6 115р.



**Хромированный редуктор давления ВР-НР с манометром**, Диапазон измерения манометра 0 - 6 бар

Код	Размер	Цена
FA 2835 12	1/2"	8 772р.
FA 2835 34	3/4"	10 014р.
FA 2835 1	1"	14 562р.



**Хромированный фильтр НР-ВР**, Размер фильтрующей сетки 300 мкм, Рабочее давление 25 бар, Максимальная рабочая температура +95°C

Код	Размер	Цена
FA 3945 12	1/2"	4 646р.

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

Код	Размер	Цена
FA 3945 12100	1/2"	5 235р.



**Хромированный фильтр НР-НР с манометром**, Размер фильтрующей сетки 300 мкм, Рабочее давление 25 бар, Диапазон измерения манометров 0 - 25 бар, Максимальная рабочая температура +95°C

Код	Размер	Цена
FA 3944 12	1/2"	5 840р.

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

Код	Размер	Цена
FA 3944 12100	1/2"	6 476р.



**Хромированный фильтр НР-ВР**, Размер фильтрующей сетки 300 мкм, Рабочее давление 25 бар, Максимальная рабочая температура +95°C

Код	Размер	Цена
FA 3936 34	3/4"	6 495р.
FA 3936 1	1"	7 551р.
FA 3936 114	1 1/4"	9 104р.
FA 3936 112	1 1/2"	14 244р.
FA 3936 2	2"	16 535р.

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

Код	Размер	Цена
FA 3936 34100	3/4"	7 194р.



**Хромированный фильтр ВР-ВР с манометром**, Размер фильтрующей сетки 300 мкм, Рабочее давление 25 бар, Диапазон измерения манометров 0 - 25 бар, Максимальная рабочая температура +95°C

Код	Размер	Цена
FA 3948 12	1/2"	5 216р.



**Хромированный фильтр НР-НР**, Диапазон измерения манометров 0 - 25 бар, Максимальная рабочая температура +95°C, Рабочее давление 25 бар

Код	Размер	Цена
-----	--------	------

Размер фильтрующей сетки: 300 мкм

FA 3933 34	3/4"	8 798р.
FA 3933 1	1"	10 137р.
FA 3933 114	1 1/4"	12 102р.
FA 3933 112	1 1/2"	16 201р.
FA 3933 2	2"	21 421р.

Размер фильтрующей сетки: 100 мкм

FA 3933 34100	3/4"	9 446р.
---------------	------	---------





## НАШИ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



Конвекторы встраиваемые в пол, с естественной и принудительной конвекцией **GOLFSTREAM гольфстрим**




Стальные конвекторы **НОВОТЕПМ novoterm**



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **CORALL Коралл**



Стальные трубчатые и плоские дизайн-радиаторы **ARBONIA арбония, IRSAP, Zehnder, PURMO пурмо, JAGA яга**



Алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы **RIFAR Россия, FONDITAL, GLOBAL, SIRA Италия**



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL и ATOLL Pro**

Регулирующая арматура для радиаторов и конвекторов **GIACOMINI, FAR, DANFOSS**



Плентусные конвекторы



Фильтры для воды, Картриджи, Засыпки и Реагенты, Соль таблетированная, Умягчители, Водоподготовка и обратный Осмос, УФ-обеззараживатели



Полипропиленовые системы **Wavin EKOPLASTIK** экопластик Чехия, **VALTEC** валтек, Пластиковые и Металлопластиковые трубы **VALSIR, VALTEC, REHAU, SANEXT**



Запорно-регулирующая арматура и автоматика **CALEFFI, FAR, ESBE, DANFOSS, ITAP, SIEMENS, HONEYWELL, MEIBES**

Медные трубы **KME Sanco, VIEGA, Comap**



Теплоизоляция **Скорлупа ППУ, ЭНЕРГОФЛЕКС, K-FLEX**



Настенные и напольные Котлы, Бойлеры, Горелки **DRAZICE, ACV, BUDERUS, LAMBORGHINI, PROTHERM, VAILLANT, BAXI, NAVIEN**



Дымоходы **SCHIEDEL, FERRUM**



Солнечные вакуумные и плоские водонагреватели (коллекторы)



Автономная канализация **EUROLOS**, Жироуловители **EvoStok**, Канализация **HL, OSTENDORF, AlcaPlast, Viega**



Инсталляции **AlcaPlast, Viega**, Санфаянс **ROCA, JIKA**. Ванны, душевые двери и поддоны, смесители **RAVAK, GROHE**



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы, Рекуператоры **VENTS, CATA, BLAUBERG**



Бассейновое оборудование **HAYWARD, PAHLEN, ELECRO, KRIPSOL, EMAUX, AQUAVIVA, CEFIL, KOKIDO**. Химия **BAYROL, AQUADOCTOR**. Трубы и фитинги ПВХ **EFFAST, CORAPLAX, ERA**

**АКВАМАСТЕР** гк г. Краснодар [www.aquamaster.net.ru](http://www.aquamaster.net.ru) [info@aquamaster.net.ru](mailto:info@aquamaster.net.ru)  
 КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПИА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ.  
 ГОРЕЛКИ. ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАСЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.  
**Telegram Viber WhatsApp: megafon +7 928 660-01-90, mts +7 988 602-60-48 +7 (861) 279-10-01**